

製品等の説明書

(布張家具等、布張家具等側地)

防災製品の種類	布張家具等
商品名又は銘柄	防災 2000

区分	素材・混用率 表面加工	組織	番手・密度	質量 (g/m ²)	材 料 等		
					毒性審査 コード	製品番号 (試験結果通知書番号)	
布張家具等 側 地	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 防災加工後の重量を記載する。 </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 側地は、布張家具等側地の試験適合品であること。 製品番号又は試験受付番号を記載する。 </div>			
完 成 品	座 部	側地：アクリル系 70% 毛 30%	平織	$\frac{12}{2} \times \frac{12}{2}$ 30×30	300	1A-1 1A-15	P-00000
	背 部	側地：ポリエステル 100% [防災加工]	経編	$\frac{840d \times 840d}{20w \times 30c}$	400	1A-32 2B-25	P-△△△△△
	詰 物	背・座： ポリウレタン(スラブ) 100% ポリウレタン(チップ) 100% 合板(ラワン)	---	---	スラブ [°] ： 20kg/m ³ チップ [°] ： 70kg/m ³	1A-31	---

防 炎 加 工	防災加工の有無	背部側地 : 有
	防 炎 薬 剤 名 毒性審査コード	防災薬剤 ×××× 2B-25
	防 炎 薬 剤 付 着 量	50 g/m ²
	そ の 他	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 防災加工方法、その他特記事項を記入する。 </div>

「防災製品毒性審査基準」別表 1~5 (側地は別表 1~2) に記載の素材、防災薬剤等から該当する毒性審査コードを記入する。
 表中に記載が無いものを使用する場合は、毒性審査の申請をする。

注 1 表面に印刷をしている場合は、印刷方法及び基本色を「素材・混用率、表面加工」欄に記入すること。
 2 「番手・密度」欄の密度は、編み物についてはウェール・コースを記入すること。

後加工の場合及び表面コーティング等の材料に 場合は、防災薬剤付着量を省略することができる。
 防災薬剤を混入する方法による場合に記入する。