

# 製品等の説明書

( 防火服表地 )

|         |  |
|---------|--|
| 防火製品の種類 | 防火服表地<br>( <input type="checkbox"/> A-I型 <input type="checkbox"/> A-II型 <input type="checkbox"/> B-I型 <input checked="" type="checkbox"/> B-II型 <input type="checkbox"/> B-II N型 ) |
| 商品名又は銘柄 | 防火 3200  |

| 区分 | 素材・混用率<br>表面加工                    | 組織 | 番手・密度                                   | 質量<br>(g/m <sup>2</sup> ) | 材 料 等                         |                     |
|----|-----------------------------------|----|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
|    |                                   |    |   |                           | 毒性審査<br>コード                   | 製品番号<br>(試験結果通知書番号) |
| 表地 | メタ系アラミド 70%<br>アクリル 30%<br>[防火加工] | 平織 | $\frac{40/1 \times 40/1}{90 \times 90}$ | 200                       | 1A-5<br>1A-2<br>2B-6<br>2B-43 | ---                 |

防火加工後の重量を記載する。

「防火製品毒性審査基準」別表 1~5 に記載の素材、防火薬剤等から該当する毒性審査コードを記入する。  
表中に記載が無いものを使用する場合は、毒性審査の申請をする。

|      |                  |                         |
|------|------------------|-------------------------|
| 防火加工 | 防火加工の有無          | 有                       |
|      | 防火薬剤名<br>毒性審査コード | 防火薬剤 ××××<br>2B-6、2B-43 |
|      | 防火薬剤付着量          | 50 g/m <sup>2</sup>     |
|      | その他              | ← 防火加工方法、その他特記事項を記入する。  |

注 1 「防火製品の種類」欄は、用いる防火服の型について、該当する□にレ印を記入すること。

注 2 「番手・密度」欄の密度は、絹糸物についてはウェール・コースを記入すること。

後加工の場合及び表面コーティング等の材料に防火薬剤を混入する方法による場合に記入する。